



# 3

## Veghönnunarreglur 04 Vegamót

Kaflinn er í vinnslu.

Tafla yfir lágmarksfjarlægðir á milli vegamóta er tilbúin.



01.08.2010

## Flokkun gagna innan Vegagerðarinnar

Flokkur	Efnissvið	Einkenni (litur)
1	Lög, reglugerðir, og önnur fyrirmæli stjórnvalda	Svartur
2	Stjórnunarleg fyrirmæli, skipurit, verkefnaskipting, númeraðar orðsendingar	Gulur
<b>3</b>	<b>Reglur, alm. verklýsingar, sérskilmálar</b>	<b>Rauður</b>
4	Handbækur, leiðbeiningar	Grænn
5	Greinargerðir, álitargerðir, skýrslur, yfirlit	Blár
Ú	Útboðslýsingar	



#### 4.1 Lágmarksfjarlægð milli vegamóta

Lágmarksfjarlægð milli mislægra vegamóta skal vera 800 m, annars verður að sameina vegamótin að einhverju leyti. Sömu kröfur eru gerðar til lágmarksfjarlægðar milli mislægra vegamóta fyrir stofnvegi og tengivegi.

*Tengingar* eru skilgreindar sem fáfarnar inná- og útafkeyrslur inn á tún o.þ.h. Þær eru eingöngu leyfðar á mjórri vegtegundum en C<sub>10</sub> og ekki á þjóðvegum í þéttbýli.

Þar sem lágmarksfjarlægð milli vegamóta er háð umferð, er fjarlægðarbil gefið upp í töflu 4.1-1.

# 4.1

## Vegamót Lágmarksfjarlægð á milli vegamóta



Vegtegund	Vegamót	V <sub>h</sub> km/klst	Stofnvegir		Tengivegir		Héraðsvegir
			vegamót	tenging	vegamót	tenging	
A <sub>34</sub>	mislæg	≥ 90	3.000	nei	3.000	nei	
A <sub>34</sub>	plan	≥ 90	3.000	nei	3.000	nei	
A <sub>34</sub>	mislæg	< 90	800-2.000	nei	800-2.000	nei	
A <sub>34</sub>	plan	< 90	600-2.000	nei	600-2.000	nei	
A <sub>22</sub>	mislæg	≥ 90	3.000	nei	3.000	nei	
A <sub>22</sub>	plan	≥ 90	3.000	nei	3.000	nei	
A <sub>22</sub>	mislæg	< 90	800-2.000	nei	800-2.000	nei	
A <sub>22</sub>	plan	< 90	600-2.000	nei	600-2.000	nei	
B <sub>19</sub>	mislæg	≥ 90	2.500	nei	2.500	nei	
B <sub>19</sub>	plan	≥ 90	1.200	nei	1.200	nei	
B <sub>19</sub>	mislæg	< 90	800-1.500	nei	800-1.500	nei	
B <sub>19</sub>	plan	< 90	600-1.200	nei	600-1.200	nei	
B <sub>15,5</sub>	mislæg	≥ 90	2.500	nei	2.500	nei	
B <sub>15,5</sub>	plan	≥ 90	1.200	nei	1.200	nei	
B <sub>15,5</sub>	mislæg	< 90	800-1.500	nei	800-1.500	nei	
B <sub>15,5</sub>	plan	< 90	600-1.200	nei	600-1.200	nei	
B <sub>12</sub>	mislæg	≥ 90	2.500	nei	2.500	nei	
B <sub>12</sub>	plan	≥ 90	1.200	nei	1.200	nei	
B <sub>12</sub>	mislæg	< 90	800-1.500	nei	800-1.500	nei	
B <sub>12</sub>	plan	< 90	600-1.200	nei	600-1.200	nei	
C <sub>10</sub>	mislæg	≥ 90	1.200	nei	1.200	nei	
C <sub>10</sub>	plan	≥ 90	1.200	nei	600	nei	
C <sub>10</sub>	mislæg	< 90	800	nei	800	nei	
C <sub>10</sub>	plan	< 90	400	nei	400	nei	
C <sub>9</sub>	plan	≥ 90	800	400	600	300	
C <sub>9</sub>	plan	< 90	300	nei	300	nei	
C <sub>8</sub>	plan	≥ 90	400	200	300-400	200	200
C <sub>8</sub>	plan	≥ 70 < 90	300	nei	200	nei	100
C <sub>8</sub>	plan	< 70	300	nei	200	nei	50
C <sub>7</sub>	plan	≥ 90			200-300	150	200
C <sub>7</sub>	plan	≥ 70 < 90			150	nei	100
C <sub>7</sub>	plan	< 70			150	nei	50
D <sub>4</sub>	plan	≥ 70			100	100	100
D <sub>4</sub>	plan	< 70			50	nei	50

Tafla 4.1-1 Lágmarksfjarlægðir milli vegamóta og milli tenginga í m