



1. útgáfa / 27.01.2009

Öryggisblað (MSDS)

skv. reglugerð UST nr. 750/2008 (REACH)

1. AUÐKENNING EFNISINS EÐA EFNABLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS

Vöruheiti: Dísilolía (Gasolía)

Söluaðili: N1
Dalvegur 10-14
201 Kópavogur

Sími: 440 1000

Netfang: n1@n1.is

Veffang: www.n1.is

Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Símanúmer neyðarlínunnar er 112.

2. HÆTTUGREINING

Fólk:

Efnið telst varasamt fólk skv. reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum.

Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

Efnið flokkast ekki sem eldfimt, en er brennanlegt.

Flókin blanda kolvetna, aðallega C11-C25, með suðumark 205-400°C. Inniheldur mest 50 ppm brennistein.

Sjá einnig 11. og 15. lið.

Umhverfi:

Efnið flokkast sem hættulegt umhverfinu (N) skv. reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum.

Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Sjá einnig 12. lið.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

Innihaldsefni	CAS-nr.	EINECS-nr.	Merki	H-setningar	Styrkur
Gasolía (C11-C25, suðumark 205-400°C)	64741-43-1	265-043-1	Xn,N	65-51/53	100%

Sjá texta H-setninga og heiti varnaðarmerkja innihaldsefna í 16. lið.

Sjá flokkun efnisins í 3. og 15. lið og H- og V-setningar þess í 15. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

Almennt:

Öryggisblað skal ætíð vera tiltækt á vinnustað.

Ef grunur um heilsutjón eða krankleika vaknar leitið þá strax lækni.

Tryggið eigið öryggi við hjálparstörf.

Sé sá slasaði meðvitundarlaus; leggið hann í læsta hliðarlegu og leitið strax lækni.

Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk!

Hafið í huga að hættulegt getur verið að veita blástursaðferð ef efnið er eitrað, hættulegt við inntöku eða ætandi.

Sýnið lækni öryggisblað.

Innöndun:

Tryggið ferskt loft.

Haldið hita á þeim slasaða og látið hann hvílast.

Leitið lækni verði óþæginda vart.

Snerting við augu:

Fjarlægjið linsur ef við á. Skolið strax með miklu af vatni í a.m.k. 15 mín. og haldið auganu vel opnu á meðan.

Hafið samband við lækni ef erting er viðvarandi.

Snerting við húð:

Þvoið strax vel með miklu af vatni - Fjarlægjið strax fatnað sem komist hefur í snertingu við efnið.
Þvoið vel með sápu og miklu af vatni. Notið rakakrem á þurra húð.
Leitið lækni verði ertingar vart (t.d. roða í húð).

Inntaka:

Gefið þeim slasaða 1-2 glös af vatni að drekka sé hann með fulla meðvitund.
Framkallið EKKI uppköst.
Hafið strax samband við lækni.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA**Æskileg/nauðsynleg viðbrögð við eldsvoða:**

Fjarlægjið umbúðir af eldstað sé slíkt mögulegt - ef ekki, kælið með vatnsúða.
Gætið þess að efni frá slökkvistarfi og mengað vatn berist ekki í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.
Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

Viðeigandi slökkviefni:

Alkóhólþolin froða, kolsýra, slökkviduft eða vatnsúði.

Slökkviefni sem af öryggisástæðum má ekki nota:

Kraft- og/eða rúmmálmikil vatnsbuna. Eldur getur tvístrast og dreifst út.

Sérstök hættu vegna efnisins eða efna sem myndast við bruna:

Forðist innöndun reyks.

Efnið er ekki eldfimt, en brennanlegt. Gufur af efninu geta myndað sprengifimar blöndur í lofti.

Við bruna geta myndast kolmónoxíð (CO), koldíoxíð (CO₂) og reykur.

Persónulegur hlífðarbúnaður:

Heilgalli og ferskloftsgríma (SCBA)

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

Sjá 8. lið fyrir takmörkun áverkunar og notkun persónuhlífa og 13. lið fyrir förgun.

Tilkynningar:

Berist efni á einhvern hátt í umhverfið skal tilkynna það viðeigandi yfirvöldum, s.s. lögreglu, slökkviliði og heilbrigðiseftirliti.

Til verndar fólki:

Haldið fólki fjarri.

Forðist snertingu efnisins við húð og augu.

Tryggið góða loftræstingu.

Notið viðeigandi hlífðarfatnað. Sjá lið 8.

Forðist innöndun gufu/úða.

Varúð - Gólf geta orðið hál.

Til verndar umhverfi:

Stöðvið útbreiðslu efnis sem lekið hefur niður.

Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, sjó/vatn, grunnvatn eða jarðveg.

Aðferðir við hreinsun:

Útbúið skurði til að koma í veg fyrir útbreiðslu efnisins,

Hreinsið upp með óbrennanlegu ísogsefni, s.s. mold, sandi, kísilgúr eða sambærilegu efni.

Mokið upp og komið fyrir í merktu íláti. Fargið eins og fram kemur í 13. lið.

Skolið svæðið ítarlega með þvottaefni og miklu vatni að hreinsun lokinni.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA**Meðhöndlun:****Öryggi fólks við meðhöndlun:**

Sjá 6. lið.

Tryggið góða loftræstingu.

Notið viðeigandi persónuhlífar og takið mið af mengunarmörkum (sjá 8. lið).

Fylgið notkunarleiðbeiningum.

Neysla/geymsla mat- og drykkjarvara auk reykinga er óheimil í vinnurými.

Forðist innöndun og alla snertingu efnisins við augu og húð. Fjarlægjið strax fatnað sem kemst í snertingu við efnið.

Viðhafið góðar venjur og hreinlæti við meðhöndlun efnavara.

Farið ekki inn í geymslutank án öndunargrímu, nema hann hafi verið vel loftræstur áður.

Varnir vegna eld- og/eða sprengihættu:

Gerið ráðstafanir gagnvart stöðurafmagni.

Öll rafmagnstæki skulu vera jarðtengd.

Til varnar umhverfi:
Hellið ekki í niðurföll.

Geymsla:Almennt:

Geymið umbúðir vel lokaðar.

Geymið fjarri íkveikjuvöldum.

Efni geymt með öðrum efnum:

Sjá 10. lið.

Geymið ekki með matvælum.

Geymið fjarri hita, neistum, eldi og oxunarmiðlum.

Sérstakar geymsluaðstæður:

Sjá 9. og 10. lið.

Geymið á þurrum, svölum og vel loftræstum stað.

8. TAKMÖRKUN VÁHRIFA/PERSÓNUHLÍFAR

Tryggið góða loftræstingu annað hvort með staðbundnu útsogi eða almennri loftræstingu.

Engin mengunarmörk hafa verið skilgreind fyrir efnið eða innihaldsefni þess.

Persónuhlífar:Til hlífðar öndunarfærum:

Sé loftræsting ekki nægjanleg skal nota viðurkenndar öndunargrímur. Síugerð A2/P2.

Til hlífðar höndum:

Notið viðeigandi hlífðarhanska úr nitríl eða Viton gúmmí, ef hætta er á að efnið komist í snertingu við húð.

Hanskar skulu vera viðurkenndir af framleiðanda. Skiptið oft um hanska!

Mælt er með notkun húðverndandi handáburðar (berið á áður en vinna hefst).

Kannið þol hlífðarhanska áður en þeir eru notaðir í fyrsta skipti.

Athugið að ítarlegar prófanir hafa ekki farið fram á þoli hlífðarhanska gagnvart efninu.

Valið byggir á bestu þekkingu og upplýsingum um innihaldsefni og upplýsingum framleiðanda hlífðarhanska.

Til hlífðar augum:

Þétt hlífðargleraugu með hliðarvörn til varnar slettum, eða andlitshlíf.

Til hlífðar húð:

Hlífðarfatnað skal velja með hliðsjón af notkun efnisins og hættum þess samfara.

Langerma til að koma í veg fyrir snertingu við húð.

Tæknilegar ráðstafanir:

Augnskol og neyðarsturta.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR**Almennar upplýsingar:**

Form:	Vökvi
Litur:	Gulur, brúnn
Lykt:	Einkennandi
Suðumark:	205-400°C
Blossamark:	>55°C
Sjálftendrun:	220-250°C
Sprengimörk:	
Neðri sprengimörk (LEL):	1%
Efri sprengimörk (UEL):	6%
Eðlisþyngd við 21°C:	0,81-0,89 g/cm ³
Seigja við 40°C:	2-15mm ² /s
Leysanleiki:	
Vatn:	Leysist að hluta
Dreifistuðull n-oktanól/vatn:	>3,9

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI**Aðstæður sem skal forðast:**

Sjá 7. lið.

Stöðugt við tilætlaða notkun og réttar geymsluaðstæður.

Hár hiti og beint sólarljós.

Efni sem skal varast:

Sjá 7. lið.

Sterkir oxunarmiðlar (t.d. ýmis bleikiefni o.þ.h.).

Varasöm niðurbrotsefni:

Sjá 5. lið.

Við bruna geta myndast kolmónoxíð (CO), koldíoxíð (CO₂) og reykur.**11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**

Efnið telst varasamt fólki skv. reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum.

Engar upplýsingar liggja fyrir um eiturfræðileg áhrif efnisins, en eftirfarandi upplýsingar byggja á þekkingu á innihaldsefnum þess.

Bráð/síðbúin eituráhrif:Innöndun:

Inniheldur leysiefni. Tíð eða langvarandi innöndun getur valdið varanlegum skaða.

Innöndun svífúða/gufu í miklum styrk getur valdið ertingu í lungum og öndunarvegi.

Einkenni m.a. höfuðverkur, ógleði og/eða svimi.

Snerting við augu:

Getur valdið ertingu og sviða, berist efnið í augu.

Snerting við húð:

Við tíða eða endurtekna snertingu getur efnið valdið þurri og/eða sprunginni húð. Efnið affitar húð.

Inntaka:

Getur borist um öndunarveg í lungu og valdið skaða. Hætta á kemískri lungnabólgu við inntöku eða uppköst.

Getur valdið ertingu í meltingarvegi, ógleði, uppköstum og niðurgangi.

Frekari upplýsingar:

Tíð eða langvarandi snerting getur valdið varanlegum skemmdum í heila, lifur og nýrum (þrálát leysiefnaeitrun).

Hætta á varanlegum lungnaskaða.

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Efnið flokkast sem hættulegt umhverfinu (N) skv. reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum.

Engar upplýsingar liggja fyrir um umhverfisáhrif efnisins.

Upplýsingar í þessum lið byggja á þekkingu á innihaldsefnum.

Látið efnið ekki berast í niðurföll eða menga vatn/sjó.

Umhverfiseituráhrif:

Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Hreifanleiki:

Efnið leysist illa í vatni.

Þrávirkni og niðurbrot:

Efnið er talið vera nokkuð auðniðurbrotanlegt. En hlutar þess geta verið þrávirkir.

Hugsanleg uppsöfnun í lífverum:

Varan inniheldur efni sem talin eru hafa tilhneigingu til uppsöfnunar í lífverum.

Önnur skaðleg umhverfisáhrif:

Jarðolíuefni eyðileggja einangrunareiginleika í feldi og fiðri dýra. Sjávarfuglar og spendýr geta frosið í hel berist efnið í umhverfið.

Við bruna efnisins losna gróðurhúsalofttegundir.

13. ATRÍÐI VARÐANDI FÖRGUN**Förgun efnis/efnisleifa:**

Farga skal efninu og leifum þess skv. gildandi lögum og reglum.

Koma skal efninu til móttökustöðvar.

Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er efnið og leifar þess í eftirfarandi flokk(um):

13 07 01 (brennsluolíur og dísilólía).

Förgun umbúða undan efninu:

Farga skal umbúðum undan efninu skv. gildandi lögum og reglum.

Tæmið umbúðir vel og hreinsið ef hægt er áður en þeim er skilað til förgunar/endurvinnslu.

Umbúðum, sem ekki er hægt að tæma eða hreinsa á fullnægjandi hátt, skal fargað á sama hátt og efninu.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING**Vegflutningar ADR:**

Flokkur:	3 (F1) Eldfimir vökvar
UN-númer:	1202
Hættuflokkur:	3
Pökkunarflokkur:	III
Lýsing á innihaldi:	ELDFIMIR VÖKVAR

Sjóflutningar IMO/IMDG:

Flokkur: 3
 UN-númer: 1202
 Merking: 3
 Þökkunarflokkur: III
 EMS-númer: F-E, S-E
 Mengar haf: Já
 Proper ship name: FLAMMABLE LIQUID

Flugfrakt ICAO/IATA:

Flokkur: 3
 UN-númer: 1202
 Merking: 3
 Þökkunarflokkur: III

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum og upplýsingar frá framleiðanda. Innihaldsefni uppfylla kröfur reglugerðar nr 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir (REACH).

Varnaðarmerki: Xn,N



Varnaðarorð: Hættulegt heilsu, hættulegt umhverfinu.
Innihald (m.a.): Gasólíu (C11-C25, suðumark 205-400°C)

Hættusetningar:

51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

Varnaðarsetningar:

46 Leitið umsvifalaust lækni eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar.
 61 Forðist losun út í umhverfið. Athugið sérstakar ráðleggingar/öryggisleiðbeiningar.
 24/25 Varist snertingu við húð og augu.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Varan er skráð hjá Eitrunarmiðstöð LSH.

Hættusetningar innihaldsefna:

51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.

Varnaðarmerki innihaldsefna:

Xn - Hættulegt heilsu
 N - Hættulegt umhverfinu

Útgáfa: 1.
Dags.: 27.01.2009

Öryggisleiðbeiningar þessar eru unnar af Mannviti (DBR).
 SNR Mannvits: OB-100-003-2.100.012

Öryggisleiðbeiningar þessar eru byggðar á okkar bestu þekkingu ásamt upplýsingum frá framleiðanda og eru unnar í samræmi við gildandi reglugerðir. Öryggisleiðbeiningarnar eiga einungis við um vöruna eins og hún kemur frá söluaðila. Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir hverju sinni.