

Öryggisleiðbeiningar



1. Söluheiti vöru, framleiðandi og dreifingaraðili.

Vöruheiti:	Fin Lube TF Aerosol
Notkunarsvæði:	Yfirborðssmurefni með Teflon
Vörunúmer:	8238
Framleiðandi:	Interflon b.v. P.O. Box 1070, NL – 4700 BB Rosendaal
Dreifingaraðili:	Kemi ehf.
Heimilisfang:	Tunguháls 10
Póstnr. & bær:	110 Kópavogur
Sími:	544 5466
Telefax:	544 5467

2. Samsetning/upplýsingar um innihald:

Nafn:	CAS (UN) nr.	Þyngd %	Adm. Norm
PTFE (Teflon)	9002-84-0		

Blanda af syntetískum olíum, parafínskum leysiefnum, PTFE og álagssameindir

Þrýstigas: Propan/Butan.

Suðumark bensíns: 60/95

F, R11: mjög eldfimt

Propan/Butan

F+, R12: Mjög eldfimt.

3. Varúðarupplýsingar:

Þrýstihylki:

Hlífið við sólarljósi og hita yfir 50°C. Ekki má gata eða brenna hylki, jafnvel þótt þau séu tóm.

Úðið ekki á eld eða glóandi hluti. Haldið frá hita- og neistagjöfum. Reykingar bannaðar.

Geymist þar sem börn ná ekki til.

R12

Mjög eldfimt.

4. Skyndihjálp:

Snerting við húð:

Augu:

Innöndun:

Við inntöku:

Þvoið með vatni og sápu. Notið ekki organísk leysiefni

Skolið vel með vatni/augnskoli í a.m.k. 15 mín. eða þar til erting er horfin.

Færið viðkomandi undir fersk loft og látið hvíla.

Í ertingartilfellum, leitið lækni.

Forðist uppköst og leitið lækni

Við almenna ertingu, leitið lækni

5. Bruni/aðferðir við að slökkva eld:

Slökkvitæki:	Dufttæki, CO ₂ , kvoðu.
Óæskileg slökkvitæki:	Vatn undir háþrýstingi.
Sprengihætta:	sjá nr. 10. Hellið ekki í klóakkerfi, Mengað vatn eða jarðvegur skal fjarlægður og sendur til förgunar skv. reglum um spilltan jarðveg
Persónulegur hlífðarbúnaður:	Notið súrefnisgrímur við bruna.

6. Efnaleki:

Persónuhlífar:	Notið hanska og hlífðarfatnað skv. lið nr. 8.
Leki í jarðveg/skólþkerfi:	Notið olíudræga mól/klúta. Fjarlægið mengaðan jarðveg til förgunar
Hreinsunaraðferðir	Skv. reglum um spilltan jarðveg í viðeigandi og merkt ílát.

7. Meðhöndlun og geymsla:

Meðhöndlun:	Forðist snertingu við augu og húð og innöndun
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum á öruggum og svölum stað
Aðrar upplýsingar:	Notist á stöðum með góðri loftræstingu. Reykið ekki með notkun.

8. Eftirlit með mengun / Persónulegur hlífðarbúnaður:

Fyrirbyggjandi aðgerðir:	Sjá varúðartexta í lið nr. 3
Öndunargrímur:	Forðist innöndun.
Vörn á hendur:	Notið Nitril gúmmíhanska við langvarandi notkun
Vörn fyrir augu:	Hlífðargleraugu
Vörn fyrir húð:	Almennar reglur varðandi umgengni á olíum og paraffinefnum.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar:

Ástand/útlit/lykt:	: Fljótandi/ljósgulur-glær/olíulykt
Frostmark	: - 43° C
Bræðslumark	: >182 ° C
Tæringarvaldar	: Engir
Sprengimörk	: >370° C
Upplausn í vatni @20° C	: Nei
Gufuþrýstingur @20° C	: 0.2 kPa
Sprengimörk	: 1...8 % í súrefni
Eðlisþyngd @ 20° C	: 0,85 g /ml
Blossamark CC/COC	: 80° C
PH – gildi (10g/l)	:n.a
Seigja @20° C	: 65 mPas

Prýstibrúsi:

Gasþrýst. @ 20 °C: 3 bar

þrýstigas: Propan/Butan: Mjög eldfimt

10. Stöðugleiki og hvarfgirni:

Niðurbrot með hita:	>250° C
Aðstæður sem skal forðast:	V/gasbrúsa Sólarljós, hitastig yfir 50 °C, Götun umbúða. <u>Olíu:</u> Opin eld og heita fleti yfir 250° C
Efni sem skal varast:	Sterka sýru, lút og mjög tæringavaldandi efni.
Hættuleg niðurbrotsefni:	Heitt niðurbrot eða brennsla á efninu geta frá 400°C valdið flúormyndun úr efninu í litlu magni.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar:

Drekkið hvorki né borðið meðan notkun efnisins fer fram. Við reikingar skal forðast að PTFE(Teflonið) komist í tengsl við tóbakið

12. Hættur gagnvart umhverfinu:

Paraffin upplausn

3 mg/l

13. Förgun:

Olía:

Fargist sem minerölsk olía sem hefur blossamark upp á 80°C.

Förgun vörunnar: Notað efni og skemmt, afgangar og menguð ísogsefni skilist á móttökustað fyrir spilliefni .

Förgun umbúða: Umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, sé ekki annað tekið fram í reglunum

EU

förgunarnr.

13 02 02.

14. Flutningur:

ADR

2,5F

UN-number

1950

Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.

15. Upplýsingar um lög og reglur sem varða notkun vörunnar:

Engar sérstakar nema þær sem falla undir meðferð þrýstiumbúða.

Hlífið við sólarljósi og hita yfir 50°C. Ekki má gata eða brenna hylki, jafnvel þótt þau séu tóm.

Úðið ekki á eld eða glóandi hluti. Haldið frá hita- og neistagjöfum. Reykingar bannaðar.

Geymist þar sem börn ná ekki til.

F+.

H12

Mjög eldfimt.

S16 – Haldið fjarri opnum eld – Reykingar bannaðar.

V1/2 – Geymist þar sem börn ná ekki til

Engin merking með tilliti til ESB reglna nr: 91/155 EC.

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:

Reglur nr. 765/2001 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efnafræðilegra skaðvalda á vinnustöðum

16. Aðrar upplýsingar:

Gert þann: 01-06-2008

Gert fyrir: Kemi ehf. Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík

Unnið af: Pétri Sigurbjartssyni

Unnið eftir: MSDS frá Interflon Danmark og Interflon Head Office Holland(lið 1)

Interflon framleiðslunr: GBM82380-010898.

Annað: Aðeins til iðnaðarnota

